Hanwha Vision TNM-C4952TD

Artikelnummer: 247178



Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, VGA 13,5mm 8fps, 8MP MVF 10,9-29mm 30fps, IP66/67, IK10, PoE+, 12VDC

Hauptmerkmale

- 640x480 VGA Thermal Auflösung 8fps
- 8 MP sichtbare Auflösung
- Schutzklasse IP66, IP67, IK10
- Zwei Kanäle (Wärmebild und sichtbares Licht)
- Objektiv: 13,5 mm festes Wärmebildobjektiv und 10,9–29 mm motorisiertes Varioobjektiv für sichtbares Licht
- Rauschunterdrückung: WiseNR II
- Smart-Codec: WiseStream III
- KI-basierte Videoanalyse
- PoE+ (IEEE 802.3at), 12 VDC
- All-in-One-Design für Wand- und Mastmontage

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, L16/16kHz
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Aluminium
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bi-Spektral, Wärmebildkamera
Leistungsaufnahme	23,5 W

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision TNM-C4952TD

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 60 °C
Thermische Auflösung	640x480
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Aufnahmesensor	CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux
System	True Day&Night, Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Loitering Detektion
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	672 m
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	512 MB Flash
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	4
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	42,0° - 15,0°
Bildwinkel vertikal	22,08° - 8,4°
Blendensteuerung	Fixed
Brennweite	10,9 - 29 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite, Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	TNM-C4952TD
Serie	Wisenet T

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision TNM-C4952TD

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten