



Global Proof TBX8000

Artikelnummer: 247190



Netzwerk Edelstahl Varifokal Kamera, 12MP, 3,8-17mm Brennweite, UHD 4K, -30°C - 60°C, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale

Gefertigt aus AISI 316L Edelstahl für marine und aggressive Umgebung.	Hohe Auflösung bei hohen Geschwindigkeiten (30 fps).
IP67-Schutzgrad.	Außergewöhnlich großer Dynamikumfang (92+16 dB).
12 MP (UHD 4K) für außergewöhnliche Detailgenauigkeit	Extrem einfache Installation dank der Plug-and-Play-Schnellver

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	AISI 316L
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	9,6 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Kamera	

Global Proof TBX8000

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,3"
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4000x3000
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ports	1x 10/100Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	70°
Brennweite	3,8 - 17 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	7710010009
Serie	TBX8000

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241554	Global Proof SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241551	Global Proof SP/C	Edelstahl Mastadapter
241547	Global Proof STS800	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800

Global Proof TBX8000

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

