Global Proof TBL6016 IP

Artikelnummer: 247193

Netzwerk Edelstahl Bullet Kamera, 2MP, 32x optischer Zoom, luftgekühlt für Temperaturen bis +300°C, integrierter Medienkonverter, AISI 316L, IP66

Hauptmerkmale

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L, geeignet für Umgebungstemperaturen bis zu +300°C
- Schutzart IP66, wetterfest
- Doppelkammer für Flüssigkeits-/Luftkühlung
- Dynamikbereich für die zuverlässige Erfassung von Details in Situationen mit hohem Kontrast
- Max. 2 Megapixel (1920 x 1080) Auflösung
- 4,44 ~ 142,6 mm, optischer 32-fach-Zoom
- Max. 60 fps bei voller Auflösung (1920 x 1080)
- H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming
- Tag & Nacht (ICR), WDR (120 dB), Defog
- Intelligente dynamische Rauschunterdrückung
- Einfache Befestigung und Positionierung

Spezifikationen

Allgemeines	
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.711u, G.726
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	AISI 316L
Kameratyp	Bulletkamera, Edelstahlgehäuse, Sonderkamera
Leistungsaufnahme	6,8 W
Montageart	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Global Proof TBL6016 IP

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C - 300°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Analysefunktionen	Linienüberquerung (LCD), Loitering Detektion
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-T
Ports	1x 10/100Base-T
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	61,8°
Bildwinkel vertikal	36,2°
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	7710010014
Serie	TBL6010

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241472	Global Proof AGF150	Druckluftfiltrationssystem für CSX814
241554	Global Proof SA/C	Edelstahl Eckhalterung
241551	Global Proof SP/C	Edelstahl Mastadapter

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Global Proof TBL6016 IP

Fortsetzung Zubehör

240896	Global Proof ST160	Edelstahl Wandhalterung für CSX700, CRL150, CSX900
241479	Global Proof VAIR150	Frontglas mit IR-Filter für KIT CRL150
241478	Global Proof VHF150/B	Hochtemperaturglas bis 680°C für KIT CRL150

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten