

# Bosch NDP-7803S-Z30

Artikelnummer: 247274  
EAN: 4060039099846



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@60fps,  
6,6-198mm, IK10, IP66

## Hauptmerkmale

|                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| starlight und HDR X für überragende Klarheit bei schwachem Licht | Elektronische Bildstabilisation (EIS) |
| IVA Pro                                                          | FIPS 140-3 Level 3 zertifiziert       |
| GenAI, damit Benutzer versteht, was passiert                     |                                       |

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Heizung              | Ja                                                                 |
| Vandalismusgeschützt | Ja                                                                 |
| Audiokompression     | AAC-LC, G.711, L16/16kHz                                           |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß                                                               |
| Gehäuseart           | Außen, Innen                                                       |
| Gehäusematerial      | Aluminium                                                          |
| Montageart           | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage                |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3bt                                                       |
| Schutzart            | IP66                                                               |
| Stromversorgung      | 24VAC, 36VDC, 54VDC                                                |

# Bosch NDP-7803S-Z30

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40 °C - 60 °C                        |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 133dB                             |
| Zertifizierungen                            | FIPS 140-2 level 3,FIPS 140-3 level 3 |
| <b>Kamera</b>                               |                                       |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                                    |
| Low Speed Shutter                           | Ja                                    |
| Auflösungsstandard                          | 4 MP                                  |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                                  |
| Chipgröße                                   | 1/1,8"                                |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,0168 Lux                            |
| System                                      | True Day&Night                        |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Automatisch, manuell                  |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                                       |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080                             |
| <b>Funktionen</b>                           |                                       |
| Audiounterstützung                          | Ja                                    |
| Bewegungsmelder                             | Ja                                    |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Nein                                  |
| Drehbereich                                 | 360 °                                 |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte                         |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                                       |
| Alarmeingänge                               | 2                                     |
| Ethernet Schnittstelle                      | 1000Base-T, 100Base-TX                |
| Steuer-Schnittstellen                       | RJ45                                  |
| <b>Objektiv</b>                             |                                       |
| Bildwinkel horizontal                       | 58,7° - 2,2°                          |
| Brennweite                                  | 6,6 mm - 198 mm                       |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert)               |
| Zoomfaktor (digital)                        | 16                                    |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 30                                    |
| <b>Video</b>                                |                                       |
| Bildübertragungsrate max.                   | 60 fps                                |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG                  |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                                       |
| EAN/GTIN                                    | 4060039099846                         |
| Hersteller-Nummer                           | F.01U.435.292                         |
| Serie                                       | AUTODOME 7100s                        |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

# Bosch NDP-7803S-Z30

## Fortsetzung Zubehör

|        |                       |                                                                               |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 242597 | Bosch MVC-IVA-APC     | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro            |
| 237412 | Bosch MVC-IVA-IT      | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Intelligent Tracking, Bosch IVA Pro |
| 236865 | Bosch MVC-IVA-TRA     | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro         |
| 236168 | Bosch NDA-6090-PMA    | Mastadapter für bt Midspans outdoor                                           |
| 239883 | Bosch NDA-7100-CBL    | Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 7100i IR                                    |
| 242467 | Bosch NDA-7100-HCBL   | Kuppel, klar, hydrophob, für Bosch Autodome 7100i                             |
| 243137 | Bosch NDA-7100-PA0H   | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 24V                                   |
| 243138 | Bosch NDA-7100-PA0HF  | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 24V, LWL                              |
| 243139 | Bosch NDA-7100-PA2H   | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 230V                                  |
| 243140 | Bosch NDA-7100-PA2HF  | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 230V, LWL                             |
| 237413 | Bosch NDA-7100-PEN    | Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i                                              |
| 237414 | Bosch NDA-7100-PENF   | Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i inkl. Glasfaseranschluss                     |
| 237854 | Bosch NDA-7100-PIPE   | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i weiß, ohne Rohr                  |
| 237855 | Bosch NDA-7100-PIPEF  | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i GF-Anschluss, weiß, ohne Rohr    |
| 242468 | Bosch NDA-7100-TBL    | Kuppel, getönt, für Bosch Autodome 7100i                                      |
| 237408 | Bosch NDA-PEND-WPLATE | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch AUTODOME 7100i                       |
| 218535 | Bosch NDA-U-CMT       | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras                                |
| 218642 | Bosch NDA-U-PMAL      | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß                          |
| 218110 | Bosch NDA-U-PMT       | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm                           |
| 232717 | Bosch NDA-U-PMTS      | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm                     |
| 243141 | Bosch NDA-U-PSU0H     | Netzgerät, 24VAC, für Bosch AUTODOME 7100i                                    |
| 243142 | Bosch NDA-U-PSU2H     | Netzgerät, 230V, für Bosch AUTODOME 7100i                                     |
| 219382 | Bosch NDA-U-RMT       | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras                       |
| 218794 | Bosch NDA-U-WMP       | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes                |
| 236167 | Bosch NPD-9001-E      | HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67                                          |

# Bosch NDP-7803S-Z30

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

