# i-PRO WV-X15500A-V3LN

Artikelnummer: 247293
EAN: 4570162079467



Netzwerk Bullet Kamera, X-Serie. 5MP@60fps, 2,9-9mm AI, IK10, IP66/IP67, out

## Hauptmerkmale

- 5MP
- Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps
- kompatibel mit AI On-site Learning App
- Ermöglicht AI-Bildanalyse bei Nicht-AI-Kameras
- ClearSight-Beschichtung
- Eingebautes FIPS 140-3 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
- NDAA-konform

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, LED |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 14,2 W |
| Beleuchtungsreichweite | 31 m |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-X15500A-V3LN

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 55 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Zertifizierungen | FIPS 140-3 level 3 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 3072x1728 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 3 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Ports | 10Gbase-T, 1x 100Base-TX |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 34° - 106° |
| Bildwinkel vertikal | 19° - 57° |
| Brennweite | 2,9 - 9 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 3.1 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 4570162079467 |
| Hersteller-Nummer | WV-X15500A-V3LN |
| Serie | i-PRO X-Serie |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-X15500A-V3LN

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 238247 | i-PRO WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238320 | i-PRO WV-QCA500A | Ethernet Kabel RJ45 1 Stück |
| 238322 | i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 211123 | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung Kleine | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten