# i-PRO WV-S85603A-V2LG

Artikelnummer: 247387




Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie, 3x6MP@15fps, 3,2-8,5mm AI, IK10, IP66/IP67, IR, smoke dome, out, weiß

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 3x 6MP (18MP) | Eingebaute IR-LED |
| bis zu 4 Edge AI-Analyse-Apps | Eingebautes FIPS 140-3 Level 3 |
| 270° Abdeckung mit einer IP Adresse | NDAA-konform |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | getönt |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Leistungsaufnahme | 12,95 W |
| Beleuchtungsreichweite | 20 m |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-S85603A-V2LG

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | PoE, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | FIPS 140-3 level 3 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,29 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 3 |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T, RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 37° - 100° |
| Bildwinkel vertikal | 21° - 52° |
| Brennweite | 3,2 - 8,5 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 12.5 |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.6 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 15 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | WV-S85603A-V2LG |
| Serie | i-PRO S-Serie |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-S85603A-V2LG

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 238247 | i-PRO WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| 238408 | i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238322 | i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| 238263 | i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| 238265 | i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| 238272 | i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 238273 | i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238288 | i-PRO WV-QJB503-W | Basishalterung WV-Q105A |
| 238240 | i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238302 | i-PRO WV-QSR503-W | Halterung, 4-Schrauben ISO, Multisensor i-PRO weiß |
| 238299 | i-PRO WV-QSR503F-W | Halterung, Innengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß |
| 238298 | i-PRO WV-QSR503F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß |
| 238301 | i-PRO WV-QSR503M-W | Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß |
| 238300 | i-PRO WV-QSR503M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß |
| 238242 | i-PRO WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| 245352 | i-PRO WV-QWL506-W | Wandhalterung Befestigung mit 4 Schrauben i-PRO weiß |
| 245350 | i-PRO WV-QWL506M1-W | Wandhalterung ANSI male Anschluss 1,5NPT i-PRO weiß |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | ab 1 RAL Farbton |
| 211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | ab 1 RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# i-PRO WV-S85603A-V2LG

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten