i-PRO WV-S85702A-V2L1

Artikelnummer: 247391



Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie, 2x4K@15fps, 3,2-8,5mm AI, IK10, IP66/IP67, IR, out, schwarz

Hauptmerkmale

- 2x 4K
- bis zu 4 Edge AI-Analyse-Apps
- Eingebaute IR-LED
- Eingebautes FIPS 140-3 Level 3
- NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	12,5 W
Beleuchtungsreichweite	30 m
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 17. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-S85702A-V2L1

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	FIPS 140-3 level 3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,10 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	3
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	1x 10/100/1000Base-T, RJ-45
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	36° - 99°
Bildwinkel vertikal	20° - 52°
Brennweite	3,2 - 8,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2.6
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	WV-S85702A-V2L1
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 17. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-S85702A-V2L1

Fortsetzung Zubehör

238247	i-PRO WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238262	i-PRO WV-QCL100-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal
238264	i-PRO WV-QCL101-B	Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female
238636	i-PRO WV-QCL501-B	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
238635	i-PRO WV-QCN500-B	Eckhalterung schwarz
238291	i-PRO WV-QPL500-B	Masthalterung schwarz
238418	i-PRO WV-QSR507-B	Halterung, 4 Bohrlöcher für Dualsensor Kamera schwarz
238421	i-PRO WV-QSR507F-B	Halterung, Innengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz
238419	i-PRO WV-QSR507F1-B	Halterung, Innengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz
238425	i-PRO WV-QSR507M-B	Halterung, Außengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz
238423	i-PRO WV-QSR507M1-B	Halterung, Außengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz
238313	i-PRO WV-QWL501-B	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz
245348	i-PRO WV-QWL506-B	Wandhalterung Befestigung mit 4 Schrauben schwarz
245349	i-PRO WV-QWL506M1-B	Wandhalterung ANSI male Anschluss 1,5NPT schwarz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung-Kiese	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 17. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-S85702A-V2L1

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 17. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten