i-PRO WV-S85704A-V2LG

Artikelnummer: 247395



Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie, 4x4K@15fps, 3,2-8,5mm AI, IK10, IP66/IP67, IR, smoke dome, out, weiß

Hauptmerkmale

4x 4K	Eingebaute IR-LED
bis zu 4 Edge AI-Analyse-Apps	Eingebautes FIPS 140-3 Level 3
360° Abdeckung mit einer IP Adresse	NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	getönt
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Leistungsaufnahme	25,4 W
Beleuchtungsreichweite	20 m
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-S85704A-V2LG

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	FIPS 140-3 level 3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,29 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	3
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	1x 10/100/1000Base-T
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	37° - 100°
Bildwinkel vertikal	21° - 52°
Blendensteuerung	Automatisch
Brennweite	3,2 - 8,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2.6
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	WV-S85704A-V2LG
Serie	i-PRO S-Serie

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-S85704A-V2LG

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	i-PRO WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238272	i-PRO WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238288	i-PRO WV-QJB503-W	Basishalterung WV-Q105A
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238302	i-PRO WV-QSR503-W	Halterung, 4-Schrauben ISO, Multisensor i-PRO weiß
238299	i-PRO WV-QSR503F-W	Halterung, Innengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß
238298	i-PRO WV-QSR503F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß
238301	i-PRO WV-QSR503M-W	Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß
238300	i-PRO WV-QSR503M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß
238242	i-PRO WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
245352	i-PRO WV-QWL506-W	Wandhalterung Befestigung mit 4 Schrauben i-PRO weiß
245350	i-PRO WV-QWL506M1-W	Wandhalterung ANSI male Anschluss 1,5NPT i-PRO weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	in RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung Base	in RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

i-PRO WV-S85704A-V2LG

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten