

Hikvision DS-2CD2T47G3P-LIS2UY/SL(180°)

Artikelnummer: 247506



Netzwerk Panorama Bullet Kamera, 4MP, 180°
Sichtfeld, ColorVu, AcuSense 3.0, Mic, IR, Weißlicht,
IP67, weiß

Hauptmerkmale

180°-Panoramablick	Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic (-2U)
Farbbilder rund um die Uhr dank ColorVu-Technologie	Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-T
HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässig
Modi „Weißlicht“, „IR-Licht“ und „Smart Hybrid Light“	Staub- und wasserdicht (IP67)
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning	Alarm- und Alarmschnittstelle verfügbar
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Einbrechern	Umweltfreundliche und manipulationssichere Verpackung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	24 W
Beleuchtungsreichweite	40 m

Hikvision DS-2CD2T47G3P-LIS2UY/SL(180°)

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67, NEMA 4X
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,5"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3040x1368
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T, RJ-45
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	186,4°
Bildwinkel vertikal	78°
Blendensteuerung	Fixed
Brennweite	2,8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311335066

Optionales Zubehör

Hikvision DS-2CD2T47G3P-LIS2UY/SL(180°)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2CD2T47G3P-LIS2UY/SL(180°)

Fortsetzung Zubehör

246290	Hikvision DS-1260ZJ-Y(Black)(O-STD)	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, schwarz
246291	Hikvision DS-1260ZJ-Y(O-STD)	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, weiß
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

