

Hikvision DS-2CD3143G2-LIY(PTRZ)(2.8/4mm)

Artikelnummer: 247508



Netzwerk PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8/4mm, AcuSense, Weißlicht, IR, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Motorisierte Schwenk-, Neige- und Drehfunktion für einfache Kiste, Blinde und Vandalen	Kiste, Blinde und Vandalen
2,8/4 mm bei einer Kamera, Punkt-zu-Punkt-Zoom	Effiziente H.265+-Kompression
Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung	Wettergeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)
Acusense: Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen	Effiziente H.265+-Kompression
Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi	Effiziente H.265+-Kompression

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	16 W
Beleuchtungsreichweite	30 m
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Hikvision DS-2CD3143G2-LIY(PTRZ)(2.8/4mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67, NEMA 4X
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ports	1x 10/100/1000Base-T, RJ-45
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	99,1° / 79,9°
Bildwinkel vertikal	58,6° / 46,1°
Blendensteuerung	Fixed
Brennweite	2,8 mm / 4 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311334684

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
246292	Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(Black)(O-STD)	Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz

Hikvision DS-2CD3143G2-LIY(PTRZ)(2.8/4mm)

Fortsetzung Zubehör

246293	Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(O-STD)	Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß
246300	Hikvision DS-1272ZJ-120-Y(Black)(O-STD)	Wandhalterung, für HIK Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz
246301	Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(Black)(O-STD)	Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz
246302	Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(O-STD)	Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
224429	Hikvision DS-1275ZJ-SUS(Black)	Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
246310	Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(Black)(O-STD)	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, schwarz
246311	Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(O-STD)	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, weiß
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
224453	Hikvision DS-1475ZJ-SUS(BLACK)	Mastmontage Adapter, Edelstahl, schwarz, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
245522	Hikvision DS-220AZJ-130-BA(O-STD)	Wandhalterung
245524	Hikvision DS-220AZJ-145-BA(O-STD)	Wandhalterung
247503	Hikvision DS-2274ZJ-125-BP	Montageplatte für Trail-Leuchten, Kunststoff, schwarz

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

