

Hikvision DS-2DE4225IWG1-E(B)

Artikelnummer: 247514



Netzwerk PTZ Dome Kamera, 2MP, 4,8 - 120mm
Brennweite, 25x optischer Zoom, Mic, IR, IP66, weiß

Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Unterstützt die Gesichtserfassung. Bis zu 5 Gesichter können gleichzeitig erkannt werden.
Hohe Fokussiergeschwindigkeit mit selbstlernender Fokussierung	Unterstützt die Abtastung der Bildrate für Netzwerk- und SD-Karten.
Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 2 MP	Verbessert die Wiedergabeeffizienz und ist kompatibel mit den meisten Videoformaten.
1/2,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor	Umfassende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 100 m.
25-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen präzise Aufnahme und Vergrößerung	Integriertes Dubus-Mikrofon mit Deep Learning für hochwertige Audioüberwachung.
Konzentriert sich auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	18 W
Beleuchtungsreichweite	100 m

Hikvision DS-2DE4225IWG1-E(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	57,6° - 2,5°
Bildwinkel vertikal	34,4° - 1,4°
Blendensteuerung	Automatisch
Brennweite	4,8 - 120 mm
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	25
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002967

Optionales Zubehör

Hikvision DS-2DE4225IWG1-E(B)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2DE4225IWG1-E(B)

Fortsetzung Zubehör

225319	Hikvision DS-1602ZJ	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ
222437	Hikvision DS-1604ZJ-BOX	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes
222438	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222303	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222302	Hikvision DS-1604ZJ-Pole	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes
222266	Hikvision DS-1618ZJ	Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes
222390	Hikvision DS-1619ZJ	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222268	Hikvision DS-1661ZJ	Hängemontage Halterung
222269	Hikvision DS-1662ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes
222282	Hikvision DS-1663ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes
222391	Hikvision DS-1673ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes
222417	Hikvision DS-1684ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

