Hikvision DS-2DE4825IWG1-E(B)

Artikelnummer: 247517

Netzwerk PTZ Dome Kamera, 8MP, 4,8 - 72mm Brennweite, 15x optischer Zoom, Mic, IR, IP66, weiß

Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Unterstützt die Gesichtserfassung. Bis zu 5 Gesichter können g
Hohe Fokussiergeschwindigkeit mit selbstlernender Fokussiertechnologie sorgt in jeder Sekunde für ein klares Bild	Unterstützt bis zu 1 Audiokanal und 1 Alarmeingang für Netzwerkübertragung
Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 8 MP	Verbessert die Wiedergabeeffizienz und ist kompatibel mit den
1/2,8-Zoll-CMOS-Sensor mit Progressive-Scan	Umfassende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 100
25-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom ermöglichen Details auch aus weiter Ferne	Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von
Konzentriert sich auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen, um Fehlalarme zu reduzieren	Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwac

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	18 W
Beleuchtungsreichweite	100 m

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DE4825IWG1-E(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Ports	1x 10/100Base-T, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	55,3° - 3°
Bildwinkel vertikal	32,2° - 1,7°
Blendensteuerung	Automatisch
Brennweite	4,8 - 120 mm
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	25
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002971

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DE4825IWG1-E(B)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DE4825IWG1-E(B)

Fortsetzung Zubehör

225319	Hikvision DS-1602ZJ	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ
222437	Hikvision DS-1604ZJ-BOX	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes
222438	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222303	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222302	Hikvision DS-1604ZJ-Pole	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes
222266	Hikvision DS-1618ZJ	Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes
222390	Hikvision DS-1619ZJ	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222268	Hikvision DS-1661ZJ	Hängemontage Halterung
222269	Hikvision DS-1662ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes
222282	Hikvision DS-1663ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes
222391	Hikvision DS-1673ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes
222417	Hikvision DS-1684ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten