Hikvision DS-2DE4A225IWG1-E

Artikelnummer: 247518

Netzwerk PTZ Dome Kamera, 2MP, 4,8 - 120mm Brennweite, 25x optischer Zoom, IR, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 2 MP und bis zu 25 fps	Der 25-fache optische Zoom ermöglicht eine genauere Betrach
HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Eine IR-Reichweite von bis zu 50 m gewährleistet Sicherheit be
Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-WDR-Technologie	Wasserdicht und staubgeschützt (IP67)
Dank Schwenk- und Neigefunktion kann die Kamera relevante Bereiche überwachen	Kameras überwachen die Klassifizierung von Personen und Fah

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	24 W
Beleuchtungsreichweite	50 m
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DE4A225IWG1-E

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	4
Ports	1x 10/100Base-T, RJ-45
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	54,9° - 2,7°
Bildwinkel vertikal	31,5° - 1,5°
Blendensteuerung	Automatisch
Brennweite	4,8 - 120 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	25
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002568

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222297	Hikvision DS-1280ZJ-SD11	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 158x40mm, für Hikvision PTZ Dome

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DE4A225IWG1-E

Fortsetzung Zubehör

222296	Hikvision DS-1605ZJ	Halterung, Wandmontage, weiß, für Hikvision PTZ Domes
222392	Hikvision DS-1691ZJ	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 124x335mm, für Hikvision PTZ Domes
222419	Hikvision DS-1691ZJ-M	Deckenhalterung, 500mm, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten