Hikvision DS-2DE5425IWG1-E(B)

Artikelnummer: 247520

Netzwerk PTZ Dome Kamera, 4MP, 4,8 - 120mm Brennweite, 25x optischer Zoom, IR, IP66, weiß

Hauptmerkmale

- HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
- Konzentriert sich auf die Klassifizierung von Personen und Fah
- Hohe Fokussiergeschwindigkeit dank selbstlernender Fokussierung, HLC, BLC, 3D-DNR, Entnebelung, einklares Bild
- 1/2,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor. Hochwertige Bildgebung mit 4MP-Netzwerklautsprecher u
- 25-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom ermöglichen Nahaufnahmen aus der Ferne mit den
- Umfassende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 150 m
- 36 VDC & PoE (802.3at)

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	24 W
Beleuchtungsreichweite	150 m
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DE5425IWG1-E(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	3
Ports	1x 10/100Base-T, RJ-45
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	55° - 2,4°
Bildwinkel vertikal	33° - 1,4°
Blendensteuerung	Automatisch
Brennweite	4,8 - 120 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	25
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002977

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hikvision DS-2DE5425IWG1-E(B)

Fortsetzung Zubehör

225319	Hikvision DS-1602ZJ	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ
222437	Hikvision DS-1604ZJ-BOX	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes
222438	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222303	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222302	Hikvision DS-1604ZJ-Pole	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes
222390	Hikvision DS-1619ZJ	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222268	Hikvision DS-1661ZJ	Hängemontage Halterung
222269	Hikvision DS-1662ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes
222282	Hikvision DS-1663ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes
222391	Hikvision DS-1673ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes
222417	Hikvision DS-1684ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten