

Hikvision DS-2DE5432IWG1-E(B)

Artikelnummer: 247521



Netzwerk PTZ Dome Kamera, 4MP, 4,8 - 176mm
Brennweite, 32x optischer Zoom, IR, IP66, weiß

Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Hohe Fokussiergeschwindigkeit dank selbstlernender Fokussierung mit Deep Learning. 3D-Diagnostik für eine präzise Bildgebung.

1/2,5-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor. Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 4,1 MP. Netzwerktautsprecher und

32-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom ermöglichen die Wiedergabe von bis zu 16-fach vergrößerten Bildern. Das integrierte LED-Beleuchtungssystem sorgt für

Umfassende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 150 m MDC & PoE (802.3at)

Konzentriert sich auf die Klassifizierung von Personen und Fah

Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer sind für die fachliche Ausbildung der Schüler verantwortlich. Sie sind für die Vermittlung von Fachwissen und die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten in der jeweiligen Fachdisziplin zuständig. Sie überwachen den Lernfortschritt der Schüler und geben Rückmeldung über deren Leistungen. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer sind auch für die Organisation der Unterrichtsstunden und die Durchführung von Projekten und anderen Aktivitäten verantwortlich.

Udacity unterstützt die Auflösung der Wikiversity-Netzwerkklautsprecher und

Ögliche Nahrungsmittel überfützt häufige Belohnungsbewertung den

156 MDC & PoE (802.3at)

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	24 W
Beleuchtungsreichweite	150 m
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

Hikvision DS-2DE5432IWG1-E(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,5"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	3
Ports	1x 10/100Base-T, RJ-45
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	60,72° - 2,2°
Bildwinkel vertikal	35,92° - 1,3°
Blendensteuerung	Automatisch
Brennweite	5,5 - 176 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	32
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002978

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2DE5432IWG1-E(B)

Fortsetzung Zubehör

225319	Hikvision DS-1602ZJ	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ
222437	Hikvision DS-1604ZJ-BOX	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes
222438	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222303	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222302	Hikvision DS-1604ZJ-Pole	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes
222390	Hikvision DS-1619ZJ	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222268	Hikvision DS-1661ZJ	Hängemontage Halterung
222269	Hikvision DS-1662ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes
222282	Hikvision DS-1663ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes
222391	Hikvision DS-1673ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes
222417	Hikvision DS-1684ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

