

Hikvision DS-2DE7A632IWG1-E

Artikelnummer: 247525



Netzwerk PTZ Dome Kamera, 6MP, 4,8 - 120mm
Brennweite, 32x optischer Zoom, IR, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung	Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung
Hohe Fokussiergeschwindigkeit mit selbstlernender Fokussierung	Technologie sichert die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen
Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 6 MP	Unterstützt die Anbindung an Hikvision-Netzwerklautsprecher
1/2,5-Zoll-CMOS-Sensor mit Progressive-Scan	Verbessert die Wiedergabeeffizienz und ist kompatibel mit den
32-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen	Audiodetektion und -alarm. Das weiße Blende-Bereich der weitestge
Umfassende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 200 m	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	48 W
Beleuchtungsreichweite	200 m

Hikvision DS-2DE7A632IWG1-E

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP67
Stromversorgung	36VDC, Hi-PoE, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 65 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,5"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3200x1800
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	3
Ports	1x 10/100Base-T, RJ-45
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	60,7° - 2,2°
Bildwinkel vertikal	35,9° - 1,3°
Blendensteuerung	Automatisch
Brennweite	5,5 - 176 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	32
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327002530

Hikvision DS-2DE7A632IWG1-E

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225319	Hikvision DS-1602ZJ	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ
222437	Hikvision DS-1604ZJ-BOX	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes
222438	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222303	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222302	Hikvision DS-1604ZJ-Pole	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes
222390	Hikvision DS-1619ZJ	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222268	Hikvision DS-1661ZJ	Hängemontage Halterung
222269	Hikvision DS-1662ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes
222282	Hikvision DS-1663ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes
222391	Hikvision DS-1673ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes
222417	Hikvision DS-1684ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

