

Hikvision DS-3D501R-A

Artikelnummer: 247527



Gigabit Glasfaser Empfänger, 20 km Reichweite, 1x Gigabit RJ45, 1 Gigabit SC Glasfaser Port, 4 kV Überspannungsschutz,

Hauptmerkmale

Plug-and-Play und schnelle Weiterleitung für eine schnelle, vereinfachte Datenübertragung über 20 km	Robustes und hochfestes Metallgehäuse in Industriequalität mit einer Schutzart von IP30
4-kV-Blitzschutzausführung mit hoher Zuverlässigkeit	Maximale Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s
Quasi-industrietaugliche Ausführung mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +60 °C	1x 10/100/1000Base-T, RJ-45 und 1x 1000 Mbit/s SC Glasfaser-Port

Spezifikationen

Allgemeines	
Bauart	Modul
Leistungsaufnahme	3 W
Montageart	Einbaumodul
Reichweite	20 km
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 °C - 60 °C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Glasfaser Steckverbinder	SC
Ports	1x 10/100/1000Base-T, RJ-45
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	338200061

Hikvision DS-3D501R-A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

