

RL100-AI-50

Artikelnummer: 74215



LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 50W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Adaptive Illumination (TM) 50-100°
Homogene Objekt-Ausleuchtung
Leuchtweite 45m max.
Modernste LED Technologie
Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät
"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter
Leistungsaufnahme 50W max.
Keine Wartung erforderlich
Robuste Konstruktion
Schutzart IP66

Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Serie | Raylux |
| Strahlausbreitung (horizontal) | 50-100° |
| Leuchtweite | 45 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 50W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | RL100-AI-50 |

RL100-AI-50

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------|--|
| 98094 | DB2 | Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| 97598 | PBC-2 | Mastkonsole f1/4r 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| 73980 | PBC1 | Mastkonsole f1/4r Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| 98093 | SB1 | Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| 73979 | WB1 | Wandmontagewinkel f1/4r LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

