TR560

Artikelnummer: 74307





Zweidraht Empfänger, aktiv, Video, 2200m, FBAS-Eingang, TPAusgang, 12-24VAC/DC

Hauptmerkmale

Zweidraht Videosignal-Empfänger	Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern
Bandbreite: DC bis 10MHz	Brummschleifen- und Überspannungsschutz
Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel	Schutz gegen statische und andere Störspannungen
Bis 1000m Übertragung (passiver Sender/UTP Kabel)	Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen
Bis 2200m Übertragung (aktiver Sender/UTP Kabel)	Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleiste
Verstärkungs- und Frequenz-Kompensation	

Spezifikationen

Allgemeines	
Bauart	Minimodul
Geräteart	Empfänger
Reichweite	2.200 m
Kamera	
Signalübertragung	Video
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Aktiv
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	TR560

TR560

Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

