VB39F

Artikelnummer: 74333

Zweidraht Sender/Empfänger, passiv, BNC Buchse Ein-/ Ausgang, Überspannungsschutz

Hauptmerkmale

- Als Aufsteck-Sender oder Empfänger nutzbar
- Bis max. Full HD TVI/CVI/AHD
- NTSC, PAL
- Bandbreite DC bis 40MHz
- Übertragung über UTP Kabel, 24 AWG
- Bis 225m Übertragung passiv
- Kein Abgleich erforderlich
- Störspannungs- und Rauschunterdrückung
- Eingebauter Überspannungsschutz
- Anschlüsse BNC-Buchse / Klemmleiste

Spezifikationen

Bauart	Minimodul
Geräteart	Sender
Reichweite	225 m
Signalübertragung	Video
Betriebsmodus	Passiv
Hersteller-Nummer	VB39-F

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juni 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

VB39F

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juni 2025 - Technische Änderungen vorbehalten