

# RL25-30

Artikelnummer: 97293



LED Weißlicht Scheinwerfer, 30°, 15W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

## Hauptmerkmale

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite 20 m max.

Modernste SMT LED Technologie

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 15W max.

Keine Wartung erforderlich

Vandalismusgeschützt

## Spezifikationen

Serie	Raylux
Leuchtweite	20 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	100~240VAC
Netzgerät	extern, im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	15W
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	RL25-30

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

# RL25-30

## Fortsetzung Zubehör

98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98096	PB-360	Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
73980	PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
73979	WB1	Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

