RL150-AI-30

Artikelnummer: 97795





LED Weißlicht Scheinwerfer, 30-90°, 75W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Adaptive Illumination (TM) 30-90°	Eingebauter Dämmerungsschalter
Homogene Objekt-Ausleuchtung	Leistungsaufnahme 75W max.
Leuchtweite 80m max.	Keine Wartung erforderlich
Modernste LED Technologie	Robuste Konstruktion
Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät	Schutzart IP66
"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem	

Spezifikationen

Serie	Raylux
Strahlausbreitung (horzontal)	30-90°
Leuchtweite	80 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	100~240VAC
Netzgerät	extern, im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	75W
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	RL150-Al-30

RL150-AI-30

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
73980	PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
73979	WB1	Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

