

RL300-AI-30

Artikelnummer: 98175



LED Weißlicht Scheinwerfer, 30-90°, 120W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Strahlausbreitung 30-90°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 130m

"Platinum" LED Technology

Integriertes Netzgerät 100-240VAC

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 120W max.

Schutzart IP66

Vandalismusgeschützt

Keine Wartung erforderlich

Spezifikationen

Serie	Raylux
Strahlausbreitung (horizontal)	30-90°
Leuchtweite	130 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	100~240VAC
Netzgerät	extern, im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	120W
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	RL300-AI-30

RL300-AI-30

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
73980	PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
73979	WB1	Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

