

PROGRAMMIERGERÄT SMART INTEGO SMART CD

Programmiergerät SmartIntego SmartCD



Als Programmiergerät für SmartIntego wird das SI.SMARTCD verwendet. Über eine USB-Schnittstelle wird das SI.SMARTCD zur Konfigurationssoftware (SI.SW) verbunden. (Es werden keine Berechtigungskarten/-Ausweise für Nutzer programmiert)

Folgende Programmierungen können vorgenommen werden.

- :: Erstellung Batteriewechselkarte. Mit dieser Karte kann eine Batteriewarnung an der betroffenen Schließung zurückgesetzt werden. Zuvor müssen die Batterien getauscht worden sein.
- :: Erstellung einer Testkarte zum Testen der Funkverbindung zwischen Schließung und GatewayNode. Über eine optische/akustische Rückmeldung an der Schließung wird die Verbindung angezeigt. Es erfolgt keine Öffnung an der Schließung.
- :: Baustellen-Schließanlage: jede erstellte Karte ist an jeder Schließung berechtigt
- :: Konfigurationsänderung an der Schließung
- :: Auslesen der Offline-Whitelist aus der Schließung

TECHNISCHE DATEN

- :: Gehäuse aus dunkelgrauem Kunststoff (Polyamid)
- :: Abmessungen: 112 x 63 x 22 mm (HxBxT)
- :: Schutzart: IP 20
- :: Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- :: Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C