MED-55F0036M0A

Artikelnummer: 225247

1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

- 1/2,7" CMOS Image Sensor
- Auflösung max. 2592x1920
- Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS
- Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv
- Schwenkbarer IR-Sperrfilter
- 2D-/3DNR Noise Reduction
- Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog
- LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen
- OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in der Kabelzuführung möglich
- Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS, SmartSens, SC5235
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux, bei F2,0, 50 IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/15 ~ 1/50.000sec..
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/15 ~ 1/50.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch
Signal-/Rauschabstand	50dB

Video:	
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 5MP, AHD @ 5MP, CVI @ 4MP
Bildrate	20fps @ 2592x1944p, 25/30fps @ 2560x1440p
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Blendenbereich (F)	F2,0
Auflösung Pixel	2592x1944, 2560x1440
Bildwinkel vertikal	47 °
Bildwinkel horizontal	87,4 °
Videonorm	PAL/NTSC

DORI:	
Wahrnehmen (25 px/m)	70 m
Beobachten (62 px/m)	29 m
Erkennen (125 px/m)	14 m
Identifizieren (250 px/m)	6 m

Funktionen:	
Bewegungsmelder	nein
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisch, russisch
Privacy Zones	nein
Mirror Function	Spiegelbild, V-Flip, Rotation
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Schnittstellen Protokolle	TVI-UTC

Allgemeines:	
Serie	eneo EX-Serie, eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	85x90mm
Beleuchtung	Infrarot, 18x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Farbe (Gehäuse)	RAL9016
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	360g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	3,7W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitungen, Befestigungsbeipack

Zubehör

PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

MAM-5DC1004M0A | Artikelnummer: 225085

MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

AK-8B | Artikelnummer: 225729

AK-9B | Artikelnummer: 225730

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2021 -Technische Änderungen vorbehalten

Produktempfehlungen

TVA-1201TRA|Artikelnummer: 212984

TVA-1201TRP|Artikelnummer: 212985

MAM-6ME1012MTA|Artikelnummer: 219643

eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und melden Sie sich zum eneo Newsletter an

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2021 -Technische Änderungen vorbehalten