eneo MPC-52A0010M0A

Artikelnummer: 233051

Kurzbeschreibung

1/3" HD Kamera, 1920x1080, 10x AF Zoom 5,1-51mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

Hauptmerkmale

- 1/3" 2,0 Megapixel Panasonic CMOS-Sensor
- Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps
- Optisch 10x Auto Fokus Zoom, 5,1~51mm
- Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite
- Real time True WDR
- Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
- Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
- Slow Speed Shutter
- Kompakte Bauform
- Spannungsversorgung 12VDC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	233051
Kamera	
Kameraform	Zoomkameras
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6, 50 IRE
System	True Day&Night
Low Speed Shutter	Ja
Flickerless Funktion	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Weißabgleich	AUTO, One Push, manuell, Innen, Außen
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Video	
Signalformat	HD-TVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, Composite (FBAS)
Horizontale Auflösung	700 TVL
Objektiv	
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	5,1 - 51 mm
Zoomfaktor (digital)	0
Blendenbereich (F)	F1,6~F1,8
Bildwinkel vertikal	31 - 4,0°
Bildwinkel horizontal	54 - 4,9°
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor (optisch)	10
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080, 1280x720
DORI	
Wahrnehmen (25px/m)	78 - 763 m
Beobachten (62px/m)	31,3 - 302,4 m

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Erkennen (125px/m)	15,2 - 150,3 m
Identifizieren (250px/m)	7,5 - 75,5 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Menüsprachen	englisch, japanisch, chinesisch
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoausgänge	HD-TVI, HD-SDI, Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), 12VDC-Spannungseingang, RS-485, Externe Tag/Nachtumschaltung , Alarmausgang
Anzahl Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485, Coaxitron (HD Protokoll)
Schnittstellen Protokolle	Pelco P, Pelco D, UTC (HD-Signal Format)
Allgemeines	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	62x59x100mm
Gewicht	0.42 kg
Farbe (Gehäuse)	silbermetallic, schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	3 W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten