eneo ISM-32F0036M00

Artikelnummer: 234978

Kurzbeschreibung

1/2,8" Mini Netzwerk Modul, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,6mm, 12VDC, PoE, Innen



Hauptmerkmale

- Sony STARVIS 2MP Bildsensor
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG
- Integrierter Bewegungsmelder
- Eingebauter SD-Micro-Slot
- Low Speed Shutter
- 2DNR, 3DNR und WDR Unterstützung
- PoE-Anschlusskabel
- Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
- Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
- Betriebstemperatur -10°C - +50°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	234978
Kamera	
Kameraform	Modul
Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F2,5, 30 IRE
System	Electronic Day&Night
Low Speed Shutter	Ja
Flickerless Funktion	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	Innen, Außen, Benutzerdefiniert, Push
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Video	
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Videokompression	H.264, M-JPEG
Datenstromarten	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Objektiv	
Brennweite	3,6 mm
Zoomfaktor (digital)	0
Bildwinkel vertikal	49°
Bildwinkel horizontal	92°
Blendensteuerung	Nein
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Wahrnehmen (25px/m)	56,6 m
Beobachten (62px/m)	22 m

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Erkennen (125px/m)	9,9 m
Identifizieren (250px/m)	3,6 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Alarmverarbeitung	FTP
Audiounterstützung	Nein
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Menüsprachen	englisch
Browser	MS Internet Explorer ab Vers. 9.0 oder höher, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Edge: MJPEG
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Externe Anschlüsse	RJ-45, Anschlusskabel ca.15cm
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Allgemeines	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	35x35mm
Gewicht	0.2 kg
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1.8 W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK08
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack, Montage Bügel
Hinweise	
Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten