

DS-PD452SMK-WE Rauch+Wärme+Ko-Melder



- - Hochwertige Kammer mit Lichtschranke -
- 3 Jahre Batterie Lebensdauer
- Alarm, wenn die akkumulierte CO-Dosis überschritten wird: 50 ppm (0,005%) und darüber--innerhalb von 90 Minuten 100 ppm (0,01%) und darüber--innerhalb von 40 Minuten 300 ppm (0,03%) und darüber---nicht länger als 3 Minuten
- Alarm bei konstanter Temperatur: $> 64^{\circ}\text{C}$
- Alarm bei Temperaturdifferenz: $T > 10^{\circ}\text{C} / \text{min}$

▪ Spezifikationen

Erkennungsleistung	
Nachweismethode	Kammer mit photoelektrischem Sensor, null
Indikation	
Alarmdauer	unterstützung
Elektrische Eigenschaften	
Typische Spannung	3v
Batterietyp	Auswechselbare CR123A x 2
Spannungsversorgung	Batteriebetrieben
Batterielebensdauer	bis zu 3 Jahren
Drahtlose Übertragung	
RF-Frequenz	868 MHz
Funkreichweite (Freifeld)	Bis zu 1.000 m zwischen dem Melder und einem Hub (oder Funksignal-Reichweitenverlängerer) in einem offenen Raum
WLAN-Sicherheit	128-Bit AES Verschlüsselung
Methode der Einschreibung	Einschalten, Remote-ID, QR-Code
Allgemein	
Installationsmethode	An der Decke montiert
Abmessungen (B×H×T)	125 mm × 39 mm (4,9" × 1,5")
Anwendungsort	innenbereich
Farbe	Schwarz;Weiß
Gewicht	251 g (0,55 lb) (mit Batterie)
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	≤95% relative Luftfeuchtigkeit (RH)

▪ Verfügbare Modelle

DS-PD452SMK-WE/Schwarz

DS-PD452SMK-WE

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

