



IQbox-maxi-C

Artikelnummer.: 246006

Kamera Anschlusskasten für
Videoüberwachung 500x400x210mm
mit Steckdose und FI/LS

Für den Außenbereich optimiert
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig
Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10
Vandalismus geschützt
Halogenfrei
Inklusive Leitungsschutzschalter
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)
Schnelle, einfache Installation
Wand- oder Mastmontage
Einfache mechanische Bearbeitung

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind werkzeuglos auf den Tragschienen TS35 montierbar.

Spezifikationen

Gehäuse:	UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR
Tür:	Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°
Außenmaße:	500x400x210mm
Schutzart:	IP66, IK10
Temperaturbereich:	-40°C bis +80°C
Kabeleinführungen:	1x M20 für Netzeingang bis max. 3x2,5mm ² 8x M25 mit teilbaren Innendichtring (IP66) für RJ45 Stecker 1x M20 für LWL-Außenkabel 2x M20 für Reserve Alle Kabeleinführungen ab Werk inkl. Verschlussstopfen
Spannungseingang:	230V/50Hz
Montageplatte:	2x Tragschiene TS35/7,5 Netzeingangsklemmen 4-Leiter max. 2,5mm ²
Montageplatte bestückt:	1x Kombination Fi-LS (B16) und Steckdose für Hutschiene 2x 2-Leiter- Anschlussklemmen für Sabotagekontakt
Sicherheit:	2x Schaltschrank Schloss, 2 Punkt Doppelbart
Gewicht:	10 Kg
Sonstiges:	2x Druckausgleichselement montiert

Ihr Ansprechpartner



Solvido ist eine eingetragene Marke von

VIDEOR E. Hartig GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark

Deutschland

Telefon: +49 6074-888-111

E-Mail: info@videor.com

Internet: www.videor.com