



### **IQbox-mini-C**

**Artikelnummer.: 246007**

Kamera Anschlusskasten für  
Videoüberwachung 300x200x150mm

Für den Außenbereich optimiert  
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau  
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig  
Schutzart IP 66  
Schlagfestigkeit IK 10  
Vandalismus geschützt  
Halogenfrei  
Inklusive Leitungsschutzschalter  
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)  
Schnelle, einfache Installation  
Wand- oder Mastmontage  
Einfache mechanische Bearbeitung

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind werkzeuglos auf den Tragschienen TS35 montierbar.

#### Spezifikationen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gehäuse:                | UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR  |
| Tür:                    | Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°   |
| Außenmaße:              | 300x200x150mm   |
| Schutzart:              | IP66, IK10  |
| Temperaturbereich:      | -40°C bis +80°C   |
| Kabeleinführungen:      | 1x M20 für Netzeingang bis max. 3x2,5mm <sup>2</sup><br>1x M25 mit teilbaren Innendichtring (IP66) für RJ45 Stecker<br>1x M25 für Reserve<br>Alle Kabeleinführungen ab Werk inkl. Verschlussstopfen |
| Spannungseingang:       | 230V/50Hz   |
| Montageplatte:          | 2x Tragschiene TS35/7,5, unterste 20mm erhöht<br>Netzeingangsklemmen bis max. 3x2,5mm <sup>2</sup>  |
| Montageplatte bestückt: | 1x Leitungsschutzschalter B6 (6A)   |
| Sicherheit:             | 1x Schaltschrank Schloss, 1 Punkt Doppelbart  |
| Gewicht:                | 3,5 Kg  |
| Sonstiges:              | 1x Druckausgleichselement montiert  |

### Ihr Ansprechpartner

Solvido ist eine eingetragene Marke von  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Telefon: +49 6074-888-111  
E-Mail: [info@videor.com](mailto:info@videor.com)  
Internet: [www.videor.com](http://www.videor.com)

