

IQbox-budget-C/Hz

Artikelnummer.: 247579

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung inkl. Heizung 400x300x210mm

Für den Außenbereich optimiert
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig
Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10
Vandalismus geschützt
Halogenfrei
Inklusive Leitungsschutzschalter
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)
Schnelle, einfache Installation
Wand- oder Mastmontage
Einfache mechanische Bearbeitung

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind werkzeuglos auf den Tragschienen TS35 montierbar.

Spezifikationen

Gehäuse:	UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR
Tür:	Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°
Außenmaße:	400x300x210mm
Schutzart:	IP66, IK10
Temperaturbereich:	-40°C bis +80°C
Kabeleinführungen:	1x M20 für Netzeingang bis max. 3x2,5mm² 4x M25 mit teilbaren Innendichtring (IP66) für RJ45 Stecker 4x M20 1x M16 Alle Kabeleinführungen ab Werk inkl. Verschlussstopfen
Spannungseingang:	230V/50Hz
Montageplatte:	2x Tragschiene TS35/7,5, unterste 20mm erhöht Netzeingangsklemmen bis max. 3x2,5mm²
Montageplatte bestückt:	1x Siemens 5SY4106-6 Leitungsschutzsschalter B 6A 2x 2-Leiter- Anschlussklemmen für Sabotagekontakt
Sicherheit:	2x Schaltschrank Schloss, 2 Punkt Doppelbart
Gewicht:	6,5 Kg
Sonstiges:	2x Druckausgleichselement montiert

© Copyright **Solvido** by VIDEOR E. Hartig GmbH

November 2026 | Technische Änderungen vorbehalten

Ihr Ansprechpartner

Solvido ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-111
E-Mail: info@videor.com
Internet: www.videor.com

© Copyright **Solvido** by VIDEOR E. Hartig GmbH

November 2026 | Technische Änderungen vorbehalten