

Montageschutzdach

2N IP Verso 2.0, 2N IP Verso

Das Montageschutzdach wurde entwickelt, um die Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit des 2N IP Verso 2.0 (sowie des 2N IP Verso) zu erhöhen und bietet eine robuste Lösung für anspruchsvolle Installationsumgebungen. Die stabile Stahlkonstruktion garantiert eine ausgezeichnete Wärmeableitung, während die strapazierfähige Pulverbeschichtung einen hohen Schutz gegen Kratzer im täglichen Gebrauch bietet.

Das Montageschutzdach ermöglicht die Montage der Türsprechstelle sowohl an einer Wand als auch auf einem Schwanenhalsständer.

Für die Wandmontage der Türsprechstelle sind keine zusätzlichen Zubehörteile erforderlich.

Für die Montage auf einem Schwanenhalsständer muss entweder ein Schwanenhalsständer (9151005) oder ein Doppel-Schwanenhalsständer (9151007) separat bestellt werden. Diese Installationsmöglichkeit eignet sich besonders für die Zufahrtsbereiche von abgeschlossenen Wohnanlagen, Parkplätzen und Industriearealen.

Varianten



2N IP Verso - Montageschutzdach, 2 Module
9155010



2N IP Verso - Montageschutzdach, 2 Module
9155020

Technische Daten

2N IP Verso – Montageschutzdach, 2 Module	
Gewicht	1,77 kg
Abmessungen	120 mm (B) x 245 mm (H) x 70 mm (T)
Material	Stahl (S235JR)
Farbe	RAL 9005 (Tiefschwarz)
Oberfläche	pulverbeschichtet

2N IP Verso - Montageschutzdach, 3 Module	
Gewicht	2,3 kg
Abmessungen	120 mm (B) x 351 mm (H) x 70 mm (T)
Material	Stahl (S235JR)
Farbe	RAL 9005 (Tiefschwarz)
Oberfläche	pulverbeschichtet